

RG 11/U-6 F (Cu/Cu) - PE
PVC KILIFLI – KOAKSİYEL KABLoları
PVC SHEATHED – COAXIAL CABLES



KULLANIM ALANI

75 ohm kablolar CATV, SMATV, MATV gibi uydu yayın ve merkezi yayın sistemlerinde ve interaktif hizmetlerinde bina içi bağlantı ve dağıtımında kullanılır. Bu kablolar PE (Polietilen) dışkılıf olması sebebiyle UV dayanımlı ve de bina dışında harici olarak kullanılmaktadır.

APPLICATION

75 ohm cables are used for indoor connection and distribution in satellite and central broadcast systems such as CATV, MATV, SMATV and interactive services. These cables are UV resistant and suitable for reinforced outer applications because of its PE (Polyethylene) outer sheath.

KABLO YAPISI

İletken	: Çıplak bakır tek tel, katı; ~Ø 1,63 mm
İzolasyon	: Fiziksel köpük PE bileşik; ~Ø 7,15 mm
Ekran	: Bakır polyester bant (Cu-PET); %100 kapamalı
Ekran	: Çıplak bakır tel örgü
Dış kılıf	: PE (Polietilen) bileşik; ~Ø 9,80 mm
Dış kılıf rengi	: ~RAL 9005, Siyah
Kablo ağırlık	: ~80 kg/km
Ürün kodu	: 1301 06 011 006

CABLE DESIGN

Conductor	: Plain copper single wire, solid; ~Ø 1,63 mm
Insulation	: Physical Foam PE compound; ~Ø 7,15 mm
Screen	: Copper polyester tape (Cu-PET); 100 % coverage
Screen	: Plain copper wires braiding
Outer sheath	: PE (Polyethylene) compound; ~Ø 9,80 mm
Sheath colour	: ~RAL 9005, Black
Cable weight	: ~80 kg/km
Part-number	: 1301 06 011 006

TEKNİK ÖZELLİKLER @20°C

Standart	: EN 50117-9-2	
İzolasyon direnci	: Min. 2000 MΩ.km	
Ortak kapasite	: 52 ± 2 nF/km	
Empedans	: 75 ± 3 Ω	
Yayıma hızı (V %)	: ~ %82	
Geri dönüş kaybı (RL)	5 - 470 MHz	≥ 23 dB
	470 - 1000 MHz	≥ 20 dB
	1000 - 2000 MHz	≥ 18 dB
	2000 - 3000 MHz	≥ 16 dB
Dielektrik dayanımı	: 1500 V _{ac} veya 2000 V _{dc} ; 1 dak.	
Çalışma sıcaklığı	Sabit	: - 40 °C ~ + 70 °C
	Döşemede	: - 5 °C ~ + 50 °C
Min. bükülme yarıçapı	: 20 x D	

CE : 2014/35/EU (Düşük Voltaj Direktif) 'e uyar
2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Direktifleri) 'ne uyar

TECHNICAL DATA @20°C

Standard	: EN 50117-9-2	
Insulation resistance	: Min. 2000 MΩ.km	
Mutual capacitance	: 52 ± 2 nF/km	
Impedance	: 75 ± 3 Ω	
Velocity of propagation (V%)	: ~ 82%	
Return loss (RL)	5 - 470 MHz	≥ 23 dB
	470 - 1000 MHz	≥ 20 dB
	1000 - 2000 MHz	≥ 18 dB
	2000 - 3000 MHz	≥ 16 dB
Dielectric strength	: 1500 V _{ac} veya 2000 V _{dc} ; 1 min.	
Temperature range	Fixed	: - 40 °C ~ + 70 °C
	Installation	: - 5 °C ~ + 50 °C
Min. bükülme yarıçapı	: 20 x D	

CE : Conform to 2014/35/EU (Low Voltage Directive)
Conform to 2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Directives)

Zayıflama / Attenuation @20°C

Frekans Frequency	5 MHz	200 MHz	400 MHz	800 MHz	1000 MHz	2150 MHz	2400 MHz	3000 MHz
Max. dB / 100 m	1,80	6,70	9,50	13,50	15,30	23,00	25,60	29,90