

RE-2Y(St)Y-fl PIMF 70°C / 500 V
Cu/PE/ISCR/OSCR/PVC

ÇOK ÇİFTLİ, PE YALITIMLI, BİREYSEL & GENEL EKSPANLI, PVC KILIFLI
MULTI-PAIR, PE INSULATED, INDIVIDUAL & COLLECTIVE SCREENED, PVC SHEATHED



KULLANIM ALANI

Bu kablolar enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endüstrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, doğalgaz ve petrol tesislerinde, vb... kullanılırlar. Alçak empedans kaynaklı ortamlarda direkt olarak bağlantı yapılmasına izin verilmez, örnek olarak yerel trafo merkezleri. Mavi kılıflı kablolar güvenli sistem uygulamaları için uygundur. Ayrıca bu kablolar doğrudan gömülerek kullanılmazlar. İç mekan ve dış mekan döşemelerinde, kuru ve ıslak ortamlarda; raflarda, tavalarda, kanallarda kullanılır.

APPLICATION

These cables are used for transmission of analogue and digital signals in instrument and control systems at chemistry and petrochemistry industry plants, power plants, natural gas and petroleum plants, etc... . Instrumentation cables are not allowed for direct connection to a low impedance sources, e.g. public mains electricity supply. With blue sheath it is suitable for intrinsically safe systems. These cables are not recommended for direct burial. They are for indoor and outdoor installation, in dry and wet locations; on racks, trays, in conduits.

KABLO YAPISI

İletken	: Bükülü çıplak bakır teller, EN 60228 Sınıf 2
İzolasyon	: PE bileşik, EN 50290-2-23
Damar tanımlama:	Siyah/Beyaz damarlar, numaralı bantla birlikte 1,2,...
P Çift	: İki damar bir çift olarak bükülür
I Çift ayırıcı	: Polyester bant
M Çift ekran	: Ø 0,60 mm kalaylı bakır toprak teliyle birlikte alüminyum polyester bant
Büküm	: Çiftler (PIMF) uygun adımda katlar halinde bükülür
Ayrıcı	: Polyester bant
Ekran	: Kalaylı bakır toprak teliyle (0,50 mm ² ~7x0,30 mm) birlikte alüminyum polyester bant
Dış kılıf	: PVC bileşik, EN 50290-2-22/TM51; Yağ ve UV dayanımlı, alev geciktiricili
Dış kılıf rengi	: RAL 9005, Siyah veya ~RAL 5015, Mavi

CABLE DESIGN

Conductor	: Stranded plain copper wires, EN 60228 Class 2
Insulation	: PE compound, EN 50290-2-23
Core identification	: Black / White cores, with numbered tapes 1,2,...
P Pair	: Two cores twisted to a pair
I Pair separator	: Polyester tape
M Pair screen	: Aluminium polyester tape with Ø 0,60 mm tinned copper drain wire
Stranding	: Pairs (PIMF) stranded in layers of optimum pitch
Separator	: Polyester tape
Screen	: Aluminium polyester tape with tinned copper drain wire (0,50 mm ² ~7x0,30 mm)
Outer sheath	: PVC compound, EN 50290-2-22/TM51; Oil and UV resistant, flame-retardant
Sheath colour	: ~RAL 9005, Black or ~RAL 5015, Blue

TEKNİK ÖZELLİKLER @20°C

Standart	: EN 50288-7														
İzole et kalınlığı (nom.)	: <table><tr><td>mm²</td><td>0,50</td><td>0,75</td><td>1,0</td><td>1,3</td><td>1,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td>mm</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,70</td></tr></table>	mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5	mm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70
mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5									
mm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70									
Çalışma sıcaklığı	: Çalışmada : - 30 °C ~ + 70 °C Döşemede : - 5 °C ~ + 50 °C														
Min. bükülme yarıçapı	: 7,5 x D														
Alev geciktirici test	: EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2														
Alev yayılım testi	: EN IEC 60332-3-24 Cat C														
Sınırlı oksijen indeksi	: EN ISO 4589-1 (ASTM D 2863); (LOI) min. %30														
Halojen asit gazı testi	: EN 60754-1; max. %17														
Yağ dayanım testi	: ICEA S-73-532; 4 saat @ 70°C IRM 902 yağı														
Güneş ışığı dayanımı	: UL 1581 bölüm 1200														
CE : 2014/35/EU (Düşük Voltaj Direktif) 'e uyar 2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Direktifleri) 'ne uyar															

TECHNICAL DATA @20°C

Standart	: EN 50288-7														
Insulation thickness (nom.)	: <table><tr><td>mm²</td><td>0,50</td><td>0,75</td><td>1,0</td><td>1,3</td><td>1,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td>mm</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,70</td></tr></table>	mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5	mm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70
mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5									
mm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70									
Temperature range	: Operation : - 30 °C ~ + 70 °C Installation : - 5 °C ~ + 50 °C														
Min. bending radius	: 7,5 x D														
Flame retardance test	: EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2														
Flame propagation test	: EN IEC 60332-3-24 Cat C														
Limiting oxygen index	: EN ISO 4589-1 (ASTM D 2863); (LOI) min. %30														
Halogen acid gas test	: EN 60754-1; max. %17														
Oil resistance test	: ICEA S-73-532; 4 hours @ 70°C IRM 902 oil														
Sunlight resistance	: UL 1581 section 1200														
CE : Conform to 2014/35/EU (Low Voltage Directive) Conform to 2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Directives)															

Elektriksel Özellikler @20°C	Electrical Data @20°C		Değerler / Values							
İletken kesiti	Conductor size	nom.	mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5	
İletken direnci	Conductor resistance	max.	Ω/km	36,7	25,0	18,46	14,18	12,34	7,56	
İzolasyon direnci	Insulation resistance	min.	MΩ.km	5000						
Efektif kapasite (*Standart)	Mutual capacitance (*Standard)	max.	nF/km	150						
Efektif kapasite	Mutual capacitance	max.	nF/km	100	100	100	110	110	120	
Kapasite dengesizliği	Capacitance unbalance	max.	pF/500 m	500						
Endüktans	Inductance	max.	mH/km	1						
L/R oranı	L/R ratio	max.	µH/Ω	25	25	25	40	40	60	
Çalışma gerilimi U _{rms}	Operating voltage U _{rms}	max.	V	500						
Test gerilimi U _{rms} damar/damar	Test voltage U _{rms} core/core	-	V _{ac} / V _{dc}	2000 / 3000 (1 min.)						
Test gerilimi U _{rms} damar/ekran	Test voltage U _{rms} core/screen	-	V _{ac} / V _{dc}	2000 / 3000 (1min.)						

RE-2Y(St)Y-fl PIMF 70°C / 500 V
Cu/PE/ISCR/OSCR/PVC

ÇOK ÇİFTLİ, PE YALITIMLI, BİREYSEL & GENEL EKRANLI, PVC KILIFLI
MULTI-PAIR, PE INSULATED, INDIVIDUAL & COLLECTIVE SCREENED, PVC SHEATHED

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Çift sayısı x Kesit	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairs x Cross section	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
2645 41 002	2x2x0,50	10,00	29	119
2645 41 003	3x2x0,50	10,80	41	134
2645 41 004	4x2x0,50	11,40	53	161
2645 41 005	5x2x0,50	12,40	66	204
2645 41 006	6x2x0,50	14,40	78	258
2645 41 007	7x2x0,50	14,40	90	254
2645 41 008	8x2x0,50	15,30	102	286
2645 41 010	10x2x0,50	16,90	127	363
2645 41 012	12x2x0,50	18,50	151	414
2645 41 015	15x2x0,50	20,90	187	542
2645 41 016	16x2x0,50	20,90	200	538
2645 41 018	18x2x0,50	22,20	224	616
2645 41 020	20x2x0,50	23,20	248	643
2645 41 024	24x2x0,50	25,30	297	781
2645 42 002	2x2x0,75	11,00	39	143
2645 42 003	3x2x0,75	11,60	56	157
2645 42 004	4x2x0,75	12,20	73	189
2645 42 005	5x2x0,75	13,60	90	249
2645 42 006	6x2x0,75	15,80	108	315
2645 42 007	7x2x0,75	15,80	125	312
2645 42 008	8x2x0,75	16,70	142	350
2645 42 010	10x2x0,75	18,50	176	447
2645 42 012	12x2x0,75	20,00	211	496
2645 42 015	15x2x0,75	22,80	262	663
2645 42 016	16x2x0,75	22,80	279	660
2645 42 018	18x2x0,75	24,20	314	754
2645 42 020	20x2x0,75	25,30	348	791
2645 42 024	24x2x0,75	27,60	417	957
2645 43 002	2x2x1	11,70	49	163
2645 43 003	3x2x1	12,40	71	181
2645 43 004	4x2x1	13,30	94	227
2645 43 005	5x2x1	14,50	116	287
2645 43 006	6x2x1	16,90	138	364
2645 43 007	7x2x1	16,90	160	362
2645 43 008	8x2x1	17,90	183	410
2645 43 010	10x2x1	19,80	227	520
2645 43 012	12x2x1	21,60	272	592
2645 43 015	15x2x1	24,70	339	786
2645 43 016	16x2x1	24,70	361	784
2645 43 018	18x2x1	26,00	405	885
2645 43 020	20x2x1	27,40	450	942
2645 43 024	24x2x1	29,90	539	1139

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Çift sayısı x Kesit	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairs x Cross section	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
2645 44 002	2x2x1,3	12,40	61	185
2645 44 003	3x2x1,3	13,40	89	213
2645 44 004	4x2x1,3	14,10	117	259
2645 44 005	5x2x1,3	15,70	145	339
2645 44 006	6x2x1,3	18,00	173	421
2645 44 007	7x2x1,3	18,00	202	420
2645 44 008	8x2x1,3	19,30	230	483
2645 44 010	10x2x1,3	21,40	286	614
2645 44 012	12x2x1,3	23,10	342	685
2645 44 015	15x2x1,3	26,60	427	927
2645 44 016	16x2x1,3	26,60	455	926
2645 44 018	18x2x1,3	28,00	511	1043
2645 44 020	20x2x1,3	29,50	567	1110
2645 44 024	24x2x1,3	32,10	680	1341
2645 45 002	2x2x1,5	13,00	69	205
2645 45 003	3x2x1,5	13,80	102	230
2645 45 004	4x2x1,5	14,50	134	280
2645 45 005	5x2x1,5	16,10	167	368
2645 45 006	6x2x1,5	18,80	199	466
2645 45 007	7x2x1,5	18,80	232	467
2645 45 008	8x2x1,5	19,90	264	526
2645 45 010	10x2x1,5	22,00	329	668
2645 45 012	12x2x1,5	24,00	394	760
2645 45 015	15x2x1,5	27,40	488	935
2645 45 016	16x2x1,5	27,40	521	1051
2645 45 018	18x2x1,5	29,10	583	1120
2645 45 020	20x2x1,5	30,40	648	1247
2645 45 024	24x2x1,5	33,20	772	1443
2645 46 002	2x2x2,5	15,20	102	274
2645 46 003	3x2x2,5	16,40	151	319
2645 46 004	4x2x2,5	17,30	200	396
2645 46 005	5x2x2,5	19,20	249	518
2645 46 006	6x2x2,5	22,40	298	655
2645 46 007	7x2x2,5	22,40	347	657
2645 46 008	8x2x2,5	23,90	396	754
2645 46 010	10x2x2,5	26,50	493	957
2645 46 012	12x2x2,5	28,90	591	1089
2645 46 015	15x2x2,5	32,90	738	1445
2645 46 016	16x2x2,5	32,90	787	1447
2645 46 018	18x2x2,5	34,90	884	1652
2645 46 020	20x2x2,5	36,50	982	1738
2645 46 024	24x2x2,5	40,00	1177	2122

*Dış çap toleransı / Diameter tolerance: ± %7

**Diğer kesitler ve versiyonlar için lütfen sorunuz /
**Please ask for other cross-sections and versions