

KULLANIM ALANI Bu kablolar enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endüstrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, doğalgaz ve petrol tesislerinde, vb... kullanılırlar. Bu halojensiz alev geciktirici kablolar yangın şartları altında sabit kullanımda enerji iletimini devam ettirirler ve bu kablolar yangın esnasında aşındırıcı gazların düşük miktarda ve düşük duman yoğunluğu olması gereken kapalı ortamlarda kullanılır. Alçak empedans kaynaklı ortamlarda direkt olarak bağlantı yapılmasına izin verilmez, örnek olarak yerel trafo merkezleri. Oksidasyona ve korozyona dayanıklı galvanizli çelik tel örgü zırh kabloyu, mekanik zorlanmalara karşı ve manyetik ekranlama gibi davranarak dış parazitlere karşı korumaktadır. İç mekan ve dış mekan döşemelerinde, kuru ve ıslak ortamlarda; raflarda, tavalarda, kanallarda kullanılır.



APPLICATION These cables are used for transmission of analogue and digital signals in instrument and control systems at chemistry and petrochemistry industry plants, power plants, natural gas and petroleum plants, etc... These halogen-free flame retardant cables are used on the basis of a fixed operating mode, can continue with the supply of a power under the existing fire conditions and these cables used in the closed environments, where low corrosive gases and low smoke density must have in case of fire. Instrumentation cables are not allowed for direct connection to a low impedance sources, e.g. public mains electricity supply. The galvanised steel wire braid armour which is resistant to oxidation and corrosion, protects the cable from mechanical stress and act as a magnetic screening against external interferences. They are for indoor and outdoor installation, in dry and wet locations; on racks, trays, in conduits.

KABLO YAPISI

İletken	Bükülü çıplak bakır teller, EN 60228 Sınıf 2
İzolasyon	Silikon bileşik, EN 50290-2-36
Damar Tanımlama	Siyah/Beyaz damarlar, numaralı bantla birlikte 1,2...
P Çift	İki damar bir çift olarak bükülür
i Çift Ayırıcı	Polyester bant
M Çift Ekran	Ø 0,60 mm kalaylı bakır toprak teliyle birlikte alüminyum polyester bant
Büküm	Çiftler (PIMF) uygun adımda katlar halinde bükülür
Ekran	Kalaylı bakır toprak teliyle (0,50 mm ² ~7x0,30 mm) birlikte alüminyum polyester bant
İç Kılıf	HFFR bileşik, EN 50290-2-27; Siyah
Ayrıcı	Polyester bant
Zırh	Galvenizli çelik telli örgü, ~%85 kapama
Dış Kılıf	HFFR bileşik, EN 50290-2-27; Yağ ve UV dayanımlı
Dış Kılıf Rengi	RAL 9005, Siyah; Kırmızı veya diğer renkler

LSZH: Düşük duman sıfır halojen **HFFR:** Halojensiz alev geciktirici**TEKNİK ÖZELLİKLER @20°C**

Standart	EN 50288-7'e göre adapte						
İzole Et Kalınlığı	mm²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
(nom.)	mm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70

İletken Sıcaklığı	Max. +180 °C çalışmada
Çalışma Sıcaklığı	Çalışmada : - 40 °C ~ + 90 °C
Sıcaklığı	Döşemede : - 5 °C ~ + 50 °C
Min. bükülme yarıçapı	10 x D
Alev Geciktirici Testi	EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2
Alev Yayılım Testi	EN IEC 60332-3-24 Cat C
Devre Bütün. Testi	IEC 60331-21 (Test voltaj: U0/U:300/500 V)
Duman Yoğun. Testi	EN 61034-2 & IEC 61034-2
Halojensizlik Öl. Testi	EN 60754-1/-2 & IEC 60754-1/-2
Yağ Dayanım Testi	ICEA S-73-532; 4 saat @ 70°C IRM 902 yağı
Güneş Işığı Dayanımı	UL 1581 bölüm 1200

CE: 2014/35/EU (Düşük Voltaj Direktif) 'e uyar

2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Direktifleri) 'ne uyar

CABLE DESIGN

Conductor	Stranded plain copper wires, EN 60228 Class 2
Insulation	Silicone compound, EN 50290-2-36
Core identification	Black / White cores, with numbered tapes 1,2...
P Pair	Two cores twisted to a pair
i Pair separator	Polyester tape
M Pair screen	Aluminium polyester tape with Ø 0,60 mm tinned copper drain wire
Stranding	Pairs (PIMF) stranded in layers of optimum pitch
Screen	Aluminium polyester tape with tinned copper drain wire (0,50 mm ² ~7x0,30 mm)
Inner sheath	HFFR compound, EN 50290-2-27; Black
Separator	Polyester tape
Armour	Galvenised steel wire braid, ~85% coverage
Outer sheath	HFFR compound, EN 50290-2-27; Oil and UV resistant
Sheath colour	~RAL 9005, Black; RAL 3000, Red or other colours

LSZH: Low smoke zero halogen **HFFR:** Halogen-free flame retardant**TECHNICAL DATA @20°C**

Standard	Adapted acc. to EN 50288-7						
Insulation thickness (nom.)	mm²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
	mm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70

Conductor temperature	Max. +180 °C in operation
Temperature range	Operation : - 40 °C ~ + 90 °C Installation : - 5 °C ~ + 50 °C
Min. bending radius	10 x D
Flame retardance test	EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2
Flame propagation test	EN IEC 60332-3-24 Cat C
Circuit integrity (CI) test	IEC 60331-21 (Test voltage: U0/U:300/500 V)
Smoke density test	EN 61034-2 & IEC 61034-2
Halogen-free prop. test	EN 60754-1/-2 & IEC 60754-1/-2
Oil resistance test	ICEA S-73-532; 4 hours @ 70°C IRM 902 oil
Sunlight resistance	UL 1581 section 1200

CE: Conform to 2014/35/EU (Low Voltage Directive)

Conform to 2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Directives)

Doc. No : 100 615



Elektriksel Özellikler @20°C	Electrical Data @20°C			Değerler / Values					
İletken kesiti	Conductor size	nom.	mm²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
İletken direnci	Conductor resistance	max.	Ω/km	36,7	25,0	18,46	14,18	12,34	7,56
İzolasyon direnci	Insulation resistance	min.	MΩ.km	20					
Efektif kapasite (*Standart)	Mutual capacitance (*Standard)	max.	nF/km	250					
Efektif kapasite	Mutual capacitance	max.	nF/km	160	160	160	170	170	190
Kapasite dengesizliği	Capacitance unbalance	max.	pF/500 m	500					
Endüktans	Inductance	max.	mH/km	1					
L/R oranı	L/R ratio	max.	µH/Ω	25	25	25	40	40	60
Çalışma gerilimi Urms	Operating voltage	max.	V	500					
Test gerilimi Urms damar/damar	Test voltage Urms core/core	-	Vac / Vdc	2000 / 3000 (1 min.)					
Test gerilimi Urms damar/ekran	Test voltage Urms core/screen	-	Vac / Vdc	2000 / 3000 (1min.)					

Kesitler / Cross Sections

Ürünkodu	Çift sayısız Kesit	Yaklaşık İç Çap	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairs x Cross section	Approx. Inner Sheath Diameter	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm²)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
2854 41 602	2x2x0,50	10,20	14,00	29	285
2854 41 603	3x2x0,50	10,70	14,50	41	299
2854 41 604	4x2x0,50	11,80	15,80	53	369
2854 41 605	5x2x0,50	12,90	16,90	66	424
2854 41 606	6x2x0,50	15,00	19,00	78	507
2854 41 607	7x2x0,50	15,00	19,00	90	515
2854 41 608	8x2x0,50	15,80	20,00	102	568
2854 41 610	10x2x0,50	17,50	21,70	127	665
2854 41 612	12x2x0,50	19,10	23,50	151	757
2854 41 615	15x2x0,50	21,80	26,20	187	924
2854 41 616	16x2x0,50	21,80	26,20	200	932
2854 41 618	18x2x0,50	22,90	27,50	224	1045
2854 41 620	20x2x0,50	24,00	28,60	248	1100
2854 41 624	24x2x0,50	26,10	30,90	297	1274
2854 42 602	2x2x0,75	11,40	15,20	39	334
2854 42 603	3x2x0,75	11,70	15,70	56	355
2854 42 604	4x2x0,75	12,70	16,70	73	408
2854 42 605	5x2x0,75	14,00	18,00	90	479
2854 42 606	6x2x0,75	16,10	20,30	108	576
2854 42 607	7x2x0,75	16,10	20,30	125	585
2854 42 608	8x2x0,75	17,20	21,40	142	660
2854 42 610	10x2x0,75	19,10	23,50	176	794
2854 42 612	12x2x0,75	20,60	25,00	211	876
2854 42 615	15x2x0,75	23,50	28,10	262	1096
2854 42 616	16x2x0,75	23,50	28,10	279	1104
2854 42 618	18x2x0,75	25,00	29,60	314	1228
2854 42 620	20x2x0,75	26,10	30,90	348	1314
2854 42 624	24x2x0,75	28,50	33,30	417	1528
2854 43 602	2x2x1	12,10	16,10	49	364
2854 43 603	3x2x1	12,50	16,50	71	393
2854 43 604	4x2x1	13,70	17,70	94	458
2854 43 605	5x2x1	15,00	19,00	116	540
2854 43 606	6x2x1	17,50	21,70	138	661
2854 43 607	7x2x1	17,50	21,70	161	672
2854 43 608	8x2x1	18,50	22,70	183	743
2854 43 610	10x2x1	20,50	24,90	227	899
2854 43 612	12x2x1	22,30	26,90	272	1019
2854 43 615	15x2x1	25,50	30,10	339	1272
2854 43 616	16x2x1	25,50	30,10	361	1283
2854 43 618	18x2x1	26,80	31,60	406	1405
2854 43 620	20x2x1	28,30	33,10	450	1505
2854 43 624	24x2x1	30,80	35,80	539	1774

Kesitler / Cross Sections

Ürünkodu	Çift sayısız Kesit	Yaklaşık İç Çap	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairs x Cross section	Approx. Inner Sheath Diameter	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm²)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
2854 44 602	2x2x1,3	12,90	16,90	61	402
2854 44 603	3x2x1,3	13,30	17,30	89	435
2854 44 604	4x2x1,3	14,60	18,60	117	503
2854 44 605	5x2x1,3	16,00	20,20	145	616
2854 44 606	6x2x1,3	18,60	22,80	173	740
2854 44 607	7x2x1,3	18,60	22,80	202	750
2854 44 608	8x2x1,3	19,90	24,30	230	849
2854 44 610	10x2x1,3	22,10	26,50	286	1032
2854 44 612	12x2x1,3	23,90	28,50	342	1160
2854 44 615	15x2x1,3	27,40	32,20	427	1457
2854 44 616	16x2x1,3	27,40	32,20	455	1468
2854 44 618	18x2x1,3	28,90	33,70	511	1619
2854 44 620	20x2x1,3	30,40	35,40	567	1739
2854 44 624	24x2x1,3	33,10	38,30	680	2043
2854 45 601	2x2x1,5	13,30	17,30	70	423
2854 45 602	3x2x1,5	13,90	17,90	102	469
2854 45 603	4x2x1,5	15,00	19,00	135	542
2854 45 604	5x2x1,5	16,70	20,90	167	664
2854 45 605	6x2x1,5	19,40	23,80	199	814
2854 45 606	7x2x1,5	19,40	23,80	232	828
2854 45 607	8x2x1,5	20,50	24,90	264	902
2854 45 608	10x2x1,5	22,80	27,40	329	1105
2854 45 610	12x2x1,5	24,80	29,40	394	1246
2854 45 612	15x2x1,5	28,30	33,10	492	1567
2854 45 615	16x2x1,5	28,30	33,10	524	1580
2854 45 616	18x2x1,5	30,00	35,00	589	1791
2854 45 618	20x2x1,5	31,40	36,40	654	1874
2854 45 620	24x2x1,5	34,20	39,40	784	2203
2854 46 601	2x2x2,5	15,80	20,00	102	547
2854 46 602	3x2x2,5	16,50	20,70	151	601
2854 46 603	4x2x2,5	17,90	22,10	200	715
2854 46 604	5x2x2,5	19,80	24,20	249	878
2854 46 605	6x2x2,5	23,10	27,70	298	1078
2854 46 606	7x2x2,5	23,10	27,70	347	1099
2854 46 607	8x2x2,5	24,60	29,20	396	1239
2854 46 608	10x2x2,5	27,30	32,10	494	1510
2854 46 610	12x2x2,5	29,60	34,60	592	1706
2854 46 612	15x2x2,5	34,00	39,20	738	2154
2854 46 615	16x2x2,5	34,00	39,20	787	2175
2854 46 616	18x2x2,5	36,00	41,20	885	2417
2854 46 618	20x2x2,5	37,70	43,10	983	2600
2854 46 620	24x2x2,5	41,30	46,90	1179	3092

*Dış çap toleransı / Diameter tolerance: ± %7

**Diğer kesitler ve versiyonlar için lütfen sorunuz /

**Please ask for other cross-sections and versions